



MBO 1421/60

Euro V BlueTec® 5 EvolutiON



Chasis:

| | |
|------------------------------|--|
| Motor: | Mercedes-Benz OM 924 LA |
| Potencia: | 205 hp @ 2,200 rpm |
| Torque: | 575 lb-ft @ 1,200 rpm - 1,600 rpm |
| Certificación: | Euro V |
| Compresor: | 352 cm³ / 15.5 CFM |
| Freno auxiliar: | En múltiple de escape y de válvula a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero |
| Ventilador: | 11 aspas, 650 mm diámetro y con E-visco |
| Embrague: | 395 mm, monodisco, tipo seco, con activación servoasistida |
| Transmisión: | Mercedes-Benz G85-6, manual de 6 velocidades sincronizadas, con overdrive en la 6ª velocidad |
| Dirección: | Hidráulica de potencia, de bolas recirculantes |
| Eje delantero: | Tipo: Viga tipo "I", I beam Estilizada. Capacidad: 5,000 kg (11,023 lb) |
| Eje trasero: | Capacidad: 9,300 kg (20,503 lb) Relación: i = 5.63:1 Opcional: i = 4.89:1, i = 6.14:1 |
| Suspensión delantera: | Muelles, Multi-leaf asimétrica, con 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera: | Muelles, Multi-leaf simétrica, con 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora |
| Flecha cardán: | 3 piezas |
| Rims: | Disco de acero 22.5" x 8.25" |
| Llantas: | Radiales, 11 R22.5 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Frenos: | Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente, con ajustador de frenos automático Delanteros: 15" x 7", Q+ Traseros: 15" x 8 5/8", Q+ |
| Tanque de combustible: | De plástico, 210 L (55.5 gal) lado izquierdo |
| Tanque AdBlue®: | De plástico, 25 L (6.6 gal) lado izquierdo Opcional: lado derecho |
| Sistema eléctrico: | 24 V, 2 baterías de 12 V / 730 CCA de doble propósito y ciclo profundo |
| Alternador: | 28 V, 80 A de capacidad |
| Sistema de protección: | Protección de motor Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehículo contra robo de módulos electrónicos |
| Distancia entre ejes: | 6,050 mm (238.2") |
| Longitud Chasis: | 10,575 mm (416.3") |
| PBV: | 14,300 kg (31,526 lb) |

Opcionales:

| | |
|----------------------------|--|
| Frenos: | ABS y freno de parada (apertura de puertas) Inhibidor de acelerador |
| Llantas: | Rodado 275/80 R22.5 Rines de aluminio Llanta de refacción |
| Aire acondicionado: | Preparación para aire acondicionado y/o calefacción |
| Otros: | Secador de aire con dren automático Preparación para sistema FMS Equipo de telemática Bus Connection |

Mercedes-Benz® es una marca de Mercedes-Benz Group AG. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.

#SúbeteAlMercedes y avancemos juntos.

mkt-autobus@daimlertruck.com
www.autobusesmercedesbenz.com.mx



Mercedes-Benz
The standard for buses.